



Windows Storage Server 2012 R2



## La Gamme ZEN

La gamme ZEN est destinée aux TPE, PME, administrations locales, dont les besoins en stockage et archivage vont jusqu'à 4 To.

Sauvegardez PC, serveurs, machines virtuelles, sur la grappe RAID sécurisée en RAID 1. Vous pourrez ensuite archiver le tout sur nos médias extractibles de type disque.

Grâce à l'interface DataClone et la fonction « 2 clicks restore », restaurez vos données à la demande simplement et instantanément. Et bien sûr, vous bénéficiez du Mode Stealth® qui rend vos sauvegardes invisibles aux virus.

| Sauvegarde   | ZEN                          |
|--|------------------------------|
| Type de disque sur grappe de sauvegarde  | SAS                          |
| Capacité disponible après RAID par défaut  | 2 à 4 To                     |
| Mode raid disponible (défaut)  | 0,(1) simple swap            |
| Mémoire cache  | 128 Mo de ram                |
| Archivage  |                              |
| Nombre de slots d'archivage pour médias extractibles   | 1                            |
| Type de média  | SATA 3                       |
| Logiciel   |                              |
| Logiciel de sauvegarde et archivage  | DataClone                    |
| Disk2Disk2Disk (D2D2D)   | oui                          |
| Licences pour clonage à chaud des données, fichiers PST, bases de données, machines physiques ou partitions, machines virtuelles | inclus                       |
| Connectivité   |                              |
| Port Ethernet  | 1 x Gigabit                  |
| E-Sata   | -                            |
| ISCSI Target   | -                            |
| Fibre Channel (8Gb/s) ou ethernet 10Gb/s   | -                            |
| Générales  |                              |
| Microprocesseur  | intel Xeon                   |
| Mémoire  | 8 Go                         |
| Système d'exploitation   | Windows Storage Server 2012  |
| Format   | Tour                         |
| Dimensions (L x P x H)   | 18 x 48 x 36 cm              |
| Poids (variable selon configuration)   | 10 à 13 kg                   |
| Afficheur LCD  | Oui                          |
| Alimentation   | 450W 80+                     |
| Alimentation Redondante  | -                            |
| Garanties  |                              |
| Standard   | 1 an sur site J+1            |
| Option garanties   | 3 et 5 ans sur site H+4, 9*5 |
| Environnement  |                              |
| T° de fonctionnement   | 0°C (32°F) - 50°C (122°F)    |
| Taux d'humidité en fonctionnement:   | 8-80%                        |



142 avenue de Stalingrad 92714 Colombes Cedex

2 rue Saint Bruno 13004 Marseille

www.matrix-appliances.com

webcontact@matrix-appliances.com

Tél : +33 (0) 413 636 435